

Technický list

Hypertectum PVC Primer

Produkt

Jednosložkový základní nátěr s nízkou viskozitou, určený k přípravě podkladu z pvc fólie, pro aplikaci tekuté hydroizolace řady Hypertectum.

Vlastnosti

- Rychlé vytvrzení
- Nízká viskozita
- Jednosložkový
- Je možné použít jako čistič pro pvc fólie
- Snadné čištění
- Nehořlavý

Použití

- Základní nátěr pro řadu polyuretanových hydroizolací značky Hypertectum
- Čistič pro pvc fólie.

Technické vlastnosti	
Aplikační teploty	10°C - 40°C
Specifická hmotnost	0,8 gr/cm ²
Doba schnutí	30 minut. Může se lišit dle klimatických podmínek.
Viskozita (ASTM D2196-86, při 25°C)	20 - 60 cP

Balení

- Plechová nádoba
20l

Barva

- Transparentní

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Pokyny

Základní nátěr Hypertectum PVC Primer je dodáván v plechových nádobách. Na připravený podklad nanášíme štětcem nebo válečkem.

Spotřeba a doba schnutí

Aplikujeme v jedné vrstvě při spotřebě 150 g/m².

Přibližná doba schnutí je 30 minut, může se však lišit na klimatických podmínkách.

Bezpečnostní informace

Hypertectum PVC Primer neobsahuje rozpouštědla. Přesto doporučujeme dodržovat standardní bezpečnostní pravidla: Aplikujte v dobře větraných, nekuřáckých prostorách, mimo dosah otevřeného ohně. V uzavřených prostorách použijte ventilátory nebo respirátory.

Čištění

Nářadí a vybavení nejprve očistěte papírem a poté čistým xylenem. V žádném případě je nepoužívejte znovu k míchání/aplikaci polyuretanových výrobků.

Skladovatelnost

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v původních neotevřených nádobách na suchém místě a při teplotách mezi 5°C až 25°C. Po otevření nádoby, aplikujte co nejdříve.

Aktualizace

Aktualizováno dne 01.05.2023

Vyhotoveno dne 07.2019