

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb

1. Výrobek, identifikační kód  
Hypertectum AR
2. Zamýšlené použití výrobku:  
Tekutá hydroizolace aplikovaná na terasu
3. Distributor:  
Barksale s.r.o.  
Štúrova 590/35, 415 01 Teplice  
IČO: 09970207  
[www.barksale.cz](http://www.barksale.cz)
4. Zplnomocněný zástupce:  
Nebyl určen
5. Harmonizovaná norma:  
ETAG 005-6
6. Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Vlastnost
Provozní teplota	-40°C / +60°C
Tvrdost (ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868)	60
Pevnost v tahu při přetržení při 23°C (ASTM D412 / EN-ISO-527-3)	30Kg/cm <sup>2</sup>
Procentní prodloužení při 23°C (ASTM D412 / EN-ISO-527-3)	>800%
Přenos vodních par (ASTM E96)	0.8gr/m <sup>2</sup>
QUV zrychlená zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům (4hod. UV, při 60°C (UVB- lampy) 4hod. COND při 50°C)	prošel (2.000 hodin)
Hydrolyza (8% KOH, 15 dnů při 50°C)	Žádná významná změna vlastností elastomeru
Hydrolyza (H <sub>2</sub> O, 14 - denní cyklus RT-100°C)	Žádná významná změna vlastností elastomeru

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Za distributora:

V Teplicích dne 7.11. 2022



.....  
Pavel Michalec  
Jednatel  
Barksale s.r.o.