

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb

1. Výrobek, identifikační kód
Hypertectum FLEX PU 25
2. Zamýšlené použití výrobku:
Tmel pro utěsnění spár a spojů.
3. Distributor:
Barksale s.r.o.
Štúrova 590/35, 415 01 Teplice
IČO: 09970207
www.barksale.cz
4. Zplnomocněný zástupce:
Nebyl určen
5. Harmonizovaná norma:
ETAG 005-6
6. Deklarované vlastnosti:

Charakteristika	Vlastnost
Provozní teplota	-40°C / +80°C
Tvrдость (ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868)	28
Prodloužení	>600%
QUV zrychlená zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům (4hod. UV, při 60°C (UVB-lampy) 4hod. COND při 50°C)	prošel (2.000 hodin)
Modul pružnosti při 100% prodloužení	0.35N/mm ²
Tepelný odpor (100 dní při 80°C)	Prošel (EOTA TR011)
Hydrolyza (8% KOH, 15 dnů při 50°C)	Žádná změna elastomerních vlastností.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Za distributora:

V Teplicích dne 7.11. 2022



.....
Pavel Michalec
Jednatel
Barksale s.r.o.